



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — 3x3 Video-Wall Controller cu 3 Intrări 4K: 1xHDMI 1.4+1xHDMI 2.0+1xDP 1.2 + 9 Iesiri Full HD, Multi-Viewer, Telecomanda

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

3x3 Video-Wall Controller cu 3 Intrări 4K: 1xHDMI 1.4+1xHDMI 2.0+1xDP 1.2 + 9 Iesiri Full HD, Multi-Viewer, Telecomanda

MODEL

VIDCAP-EVO-VW9x3i-4K

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

VW9x3i-4K Mod de ˆmbinare multiplă cu 9 ieșiri HDMI (3×3, 2×4, 4×2, 2×3, 3×2, 2×2, 1×4, 4×1, 1×2, 2×1, 3×1, 1×3, max 4×5 pentru conexiuni ˆn cascadă cu mai multe dispozitive) Accepta 3840*2160 4K@60Hz HDMI 2.0, 3840*2160 4K@30Hz HDMI 1.4 și 3840*2160 4K@60Hz DP 1.2 intrări, le puteți afișa ˆn același timp Suportă mai multe moduri de afișare presetate și o tastă de apel rapid pentru a comuta afișajul Sustine 90/180/270 grade sau afișare ˆn oglindă, și imaginea de cultură, funcții de mască de margine Accepta butoane și telecomandă Controlerul VW9x3i-4K este un procesor de perete video profesional pentru a distribui semnalul video la mai multe monitoare TV pentru afișarea ˆmbinării. Suportă intrări HDMI 1.4, HDMI 2.0 și DP 1.2, rezoluția maximă de intrare ajunge la 3840 * 2160 @ 60Hz, puteți selecta afișarea unei surse de intrare sau afișarea mai multor surse de intrare ˆn același timp. Cu 9 ieșiri HDMI, fiecare rezoluție de ieșire suportă 1920×1080/1280×800/1280×720/1024×768/1366 ×768/1280×1024, se poate conecta cu maxim 9 televizoare pentru a realiza afișarea 3×3, 2×4, 4×2, 2×3, 3×2, 2×2, 1×4,

1×3, 1×2 splicing. Caracteristici 1. Afişaj Ultra HD 4K Suport maxim 3840*2160@60Hz intrare sursă pentru a realiza real 4K UHD Display 2.Mod de îmbinare multiplă cu 9 ieşiri HDMI, suportă moduri de îmbinare 3×3, 2×4, 4×2, 2×3, 3×2, 2×2, 1×2, 1×3, 1×4, 2×1, 3×1, 4×1 pentru afişarea a maxim 9 televizoare. De asemenea, suportă conectarea în cascadă a mai multor dispozitive pentru a realiza modul de îmbinare max. 4×5 pentru afişarea îmbinării a maxim 20 de televizoare. 3.Conexiune în cascadă Suportă conectarea în cascadă a mai multor dispozitive, max. pentru afişarea îmbinării 4×5 20TVs. 4. Mod de afişare multiplă Cu intrarea surselor HDMI 1.4, HDMI 2.0 şi DP 1.2, poate suporta afişarea unei imagini, afişarea a 2 imagini la stânga şi la dreapta, afişarea a 2 imagini sus şi jos, afişarea imaginii în imagine, afişarea a 4 imagini. 5. Presetare şi apel cu o singură tastă Suportă configurarea şi salvarea a până la 9 presetări de afişare, poate o singură tastă pentru a apela rapid presetările pentru a comuta afişajul prin telecomandă 6. Rotire 90/270 Afişaj Suportă rotirea imaginii la 90 sau 270 de grade pentru ecranele verticale cu afişare în modul portret 7. Rotire la 180 de grade şi mască de margine Fiecare ieşire se poate roti la 180 de grade pentru a reduce diferenţa de îmbinare. Suportă mascarea imaginii de margine, poate face imaginea de afişare mai naturală. 8.Configuraţi parametrii imaginii şi tăiaţi imaginea Suportă configurarea luminozităţii, contrastului, saturaţiei, clarităţii şi parametrilor imaginii RGB, poate tăia imaginea pentru a afişa conţinutul aşa cum doriţi 9.Control inteligent al temperaturii Controlul automat al funcţionării ventilatorului atunci când temperatura este mai mare de 40 °C, mai eficient din punct de vedere energetic Specificatii tehnice Intrări HDMI 1 HDMI 1.4, audio încorporat, rezoluţie de la 640*480 la 3840*2160@30Hz HDMI 2 HDMI 2.0, audio încorporat, rezoluţie de la 640*480 la 3840*2160@60Hz DP DP 1.2, audio încorporat, rezoluţie de la 640*480 la 3840*2160@60Hz Ieşiri Ieşiri video: 9 canale ieşiri HDMI, fiecare canal suportă 1920*1080, 1920×1200, 1280*1024,1280*800,1280*720,1024*768,1366×768 opţional. Ieşire audio: Port de ieşire audio de 3,5 mm, canal stâng şi drept stereo, sincronizare cu video Afişaj Mod de îmbinare: 3×3, 2×4, 4×2, 2×3, 3×2, 2×2, 1×4, 1×3, 1×2 max 4×5 (conexiune în cascadă) Mod de afişare : 1P, 2P LR, 2P TB, PIP, 4P Mod de rotire : Rotire 90, 180, 270 grade Alte funcţii : Decupare imagine, mască margini, oglindă, supra scanare, economisire energie Altele Control : Telecomandă, butoane Alimentare : AC 110V~240V Consum de energie : 50W Dimensiune : 320mm*260mm*70mm Greutate : 3.2kg

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR
EVOCONNECT

COD PRODUS
VW9x3i-4K

EAN
6426707010915

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).