



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Dispaly profesional Window Facing LG 55XS4P-B, 55", 4000 nit, Portrait / Landscape, 24/7

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Dispaly profesional Window Facing LG 55XS4P-B, 55", 4000 nit, Portrait / Landscape, 24/7

MODEL

DISPRO-E-LG-55XS4P-BP

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Atrageți clienții care trec pe lângă magazin cu un afișaj luminos prezentat prin vitrină. Ecran orientat spre fereastră LG oferă soluții tehnice avansate pentru operațiuni rentabile. Ecranul orientat spre fereastră XS4P poate menține o luminozitate uimitoare de 4.000 de niți, dar are un consum de energie mai mic în comparație cu panourile RGB la același nivel de luminozitate. Prima certificare UL din lume pentru caracteristicile anti-decolorare ale ecranelor Concentrându-ne pe problemele clienților noștri, am obținut prima certificare UL din lume pentru caracteristicile anti-decolorare ale ecranelor. Noua noastră tehnologie ajută la prevenirea "îngălbenirii ecranului", protejând și în același timp calitatea afișajului și stabilitatea performanței. Luminozitate dincolo de fereastră Un ecran orientat spre fereastră necesită o luminozitate mai mare, deoarece este expus la lumina directă a soarelui prin fereastră. Ecranul XS4P cu luminozitate ridicată este conceput special pentru mediile orientate spre fereastră, oferind o luminozitate strălucitoare. Conținutul vibrant și dinamic afișat prin fereastră va atrage clienții către afacerea dvs., chiar dacă spectatorii poartă ochelari de soare polarizați. Performanță ridicată cu webOS 6.0 SoC (System-on-Chip) Quad Core poate executa mai multe sarcini simultan fără un media player separat. În plus, platforma webOS 6.0 îmbunătățește nu

numai confortul utilizatorului cu o interfață intuitivă, ci și integrarea aplicațiilor web cu versiunea actualizată Node JS / Chromium. Gestionare de la distanță, control & n timp real (Manager de conținut) Un avantaj semnificativ al afișajelor orientate spre fereastră față de afișajele temporare este capacitatea lor de a gestiona fără efort conținutul promoțional și informațiile despre prețuri care se schimbă frecvent. Soluția de conținut bazată pe web a LG este intuitivă și ușor de utilizat, oferind utilizatorilor acces complet la datele actuale și istorice oricând și oriunde, prin intermediul dispozitivelor lor mobile. Acest lucru permite utilizatorilor să monitorizeze, să ajusteze și să controleze unitatea de la distanță, â n timp real. Domeniu larg de temperaturi de funcționare XS4P cu luminozitate ridicată poate fi utilizat â ntr-un domeniu larg de temperaturi de funcționare, de la 0 °C la 40 °C. Acoperire de protecție Acoperirea de protecție â mpotriva prafului protejează circuitele și plăcile de alimentare particulelor metalice, umezelii și altor contaminanți, asigurând o durabilitate solidă și fiabilitate pe termen lung. Mod silențios â mbunătățit Ecranul XS4P cu luminozitate ridicată rezolvă problemele legate de zgomotul ecranului. Acesta dispune de un mod silențios â mbunătățit care funcționează la 2.500 niți cu un zgomot minim al ventilatorului. Parteneri profesioniști de conținut Combinarea ecranului XS4P Series cu soluțiile LG SW ar spori gradul de utilizare al acestuia. Instalare convenabilă cu precizie calculată Ecranul XS4P cu luminozitate ridicată este echipat cu un instrument de nivelare care arată utilizatorilor â nclinarea dispozitivului, permițând instalarea precisă a ecranului. â n plus, instrumentul senzorului orizontal ajută utilizatorii să verifice direcția corectă de instalare. Ecranul XS4P orientat spre fereastră afișează chiar și mesaje de avertizare pentru instalarea corectă, dacă este instalat incorect. Verificarea amprente de carbon Amprenta de carbon a XS4P, de la ânceput până la sfârșit, a fost verificată de Carbon Trust. Specificatii tehnice Dimensiune ecran: 55" Tehnologie panou: IPS, M+ Raport de aspect: 16 : 9 Rezoluție nativă: 1.920 x 1.080 (FHD) Rată de reâmperspărire: 60 Hz Luminozitate: 4.000 nit (tipic), 3.200 nit (minim) Raport de contrast: 1.000:1 (tipic) Raport de contrast dinamic: 500.000:1 Gama de culori: NTSC 72% Unghi de vizualizare (H x V): 178 x 178 Adâncime de culoare: 8 biți, 16,7 milioane de culori Timp de răspuns: 9 ms (G la G) Tratament de suprafață (opacitate): 3% Ore de funcționare (ore/zile): 24/7 Portret/peisaj: Da/Da Specificații mecanice Culoare ramă: Negru Lățime ramă (T/R/L/B): 12,0/9,9/9,9/12,0 mm Greutate (cap): 26,0 kg Greutate ambalaj: 31,2 kg Dimensiuni monitor (L × â × A): 1.235,5 × 709,4 × 85,4 mm Dimensiuni ambalaj (L × â × A): 1.360 × 231 × 844 mm Mâner : Da Interfață montare standard VESA™: 600 × 400 Condiții de mediu Temperatură de funcționare : 0 °C până la 40 °C (fără expunere directă la soare), 0 °C până la 30 °C (expunere directă la soare) Umiditate de funcționare : 10 % până la 80 % Alimentare Sursă de alimentare : AC 100-240 V~, 50/60 Hz Tip alimentare: Alimentare âncorporată Consum Tipic: 375 W (alb complet) 147 W (IEC 62087) Max.: 400 W Economie inteligentă de energie (70%): 145 W DPM: Sub 0,5 W Standby: sub 0,5 W BTU (unitate termică britanică): 1.280 BTU/oră (tipic), 1.365 BTU/oră (max.) Standard (certificare) Siguranță: CB / NRTL EMC: FCC clasa „A” / CE / KC / VCCI ErP : Da Compatibilitate software SuperSign CMS : Da SuperSign Control+ : Da SuperSign Cloud : Nu LG ConnectedCare : Da Conectivitate Intrari: HDMI (2, HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3), RS-232C (mufă telefonică cu 4 pini), RJ45 (LAN), IR, USB 2.0 tip A ieșiri: DP (intrare DP / HDMI), difuzor extern (L/R, 10 W + 10 W), RS-232C, IR (partajare ieșire RS-232C) Limba Sistem de operare Engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, coreeană, chineză (simplificată), chineză (originală), portugheză (Brazilia), suedeză, finlandeză, norvegiană, daneză, rusă, japoneză, portugheză (Europa), olandeză, cehă, greacă, arabă, turcă, poloneză (Polonia) Accesorii Bază : Telecomandă (inclusiv 2 baterii), cablu de alimentare, cablu HDMI, manual (EIG, IG), receptor IR (cu senzor de lumină ambientală), RS-232C Gen Opțional: WM-L640V (suport de perete peisaj), WM-P640V (suport de perete portret) ** Suportul nu este disponibil Caracteristici speciale webOS 6.0, Programare conținut local, Manager grup, USB Plug & Play, Fail Over, Imagine logo pornire, Imagine fără semnal, Sincronizare RS-232C, Sincronizare rețea locală, Sincronizare iluminare de fundal, PIP, PBP (2), Etichetă video (4 (sursă externă (2), video (4)), Redare prin URL, Rotire ecran Rotire intrare externă, Redare fără ânteruperi, Setare mod mozaic (max. 15 × 15), Clonare date setări, SNMP, Metodă ISM, Setare automată ID, Trimitere e-mail stare, Manager control, Economisire inteligentă energie, Mod PM, Trezire prin LAN, Pregătit pentru rețea, BEACON, HDMI-CEC, Setare server SI, webRTC, Pro:Idiom, Acoperire conformă (placă de alimentare) Caracteristici Hospitality : Memorie internă (eMMC (16 GB)), Wi-Fi/BT

(încorporat), Senzor de temperatură, Senzor de luminozitate automată, Senzor de accelerație (giroscop), Funcționare cu taste locale, FAN (încorporat) Rezoluție: (pixeli): 1920 x 1080 (FULL HD) WiFi încorporat: DA Difuzoare: NU Diagonala: 55 inch Luminozitate (cd): 4000 cd / m2 Slot OPS: NU Outdoor: NU Sistem de Operare: FARA Mediaplayer încorporat: NU Ore de funcționare: 24/7 Orientare imagine portrait: DA Wireless Sharing: DA Conectivitate LAN RJ45: DA Temporizator ON/OFF: DA Senzori: Lumina Window FACING: DA

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

LG

COD PRODUS

55XS4P-BP

EAN

8806096166222

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).