

Fișă tehnică — Display profesional 43" LG 43UH5Q-E, 3840 × 2160 (4K UHD), 500 nit, peisaj/portret, 24/7

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Display profesional 43" LG 43UH5Q-E, 3840 × 2160 (4K UHD), 500 nit, peisaj/portret, 24/7

MODEL

DISPRO-E-LG-43UH5Q-E.AEU

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Calitate superbă a imaginii cu rezoluție Ultra HD Rezoluția UHD face ca culorile și detaliile conținutului să fie vii și realiste. În plus, unghiul larg de vizualizare oferă un conținut clar. Design cu ramă uniformă și subțire Seria UH5Q are rame subțiri perfect echilibrate pe orizontală și verticală, creând o soluție de afișare armonioasă din punct de vedere vizual. Designul său specializat simplifică instalarea și mediile de vizualizare cu amănuntul, oferind în același timp o experiență vizuală cu adevărat captivantă. Platforma webOS convenabilă UH5Q este echipată cu un SoC de înaltă performanță care permite efectuarea mai multor sarcini fără un player media separat. Platforma webOS oferă instrumente de dezvoltare a aplicațiilor cu o interfață intuitivă care îmbunătățește confortul utilizatorului și include aplicații partenere webOS pentru a crea un mediu prietenos cu SI.

&NBSP;

Design pentru utilizarea spațiului Proiectat cu rame subțiri și gestionare simplă a cablurilor, UH5Q economisește spațiu. Cu prize de alimentare ascunse specializate, poate fi instalat aproape de perete, lăsând doar aproximativ 13,5 mm de spațiu cu suportul subțire. Durabilitate care asigură fiabilitate Optimizat pentru mediile de afaceri, modelul UH5Q este protejat împotriva sării, prafului, pulberii de fier și umidității datorită acoperirii parțiale conforme pe placa de alimentare, ceea ce permite o funcționare stabilă. De asemenea, caracteristicile sale orientate către client, precum IP5x și monitorizarea șocurilor*, asigură atât fiabilitate, cât și satisfacție. Securitate completă webOS Signage depășește măsurile de securitate la nivelul sistemului de operare (OS). LG Shield utilizează un sistem de apărare pe cinci niveluri, care include serverul, aplicația, sistemul de operare, sistemul și hardware-ul. Fiecare nivel funcționează independent, oferind protecție completă împotriva diverselor amenințări. De asemenea, platforma webOS acceptă ETSI EN 303 645. Soluții SuperSign SuperSign este o soluție integrată și intuitivă de gestionare a conținutului pentru conținutul creativ și organizat al semnalizării digitale din spațiul dvs., conectând clienții la o gamă largă de servicii cu experiențe convenabile pentru utilizatori. Există o varietate de versiuni, cum ar fi SuperSign Cloud, așa că descoperiți și bucurați-vă de versiunea care vi se potrivește cel mai bine. Specificatii tehnice Display Dimensiune ecran (inci) : 43" Tehnologie panou : ADS Tip iluminare din spate : Edge Raport de aspect : 16:9 Rezoluție nativă : 3840 x 2160 (UHD) Rată de refreshment : 60 Luminozitate : 500 nit (tipic) Raport de contrast : 1.200:1 (tipic) CR dinamic : 1.000.000:1 Gama de culori : BT709 95 Unghi de vizualizare (H x V) : 178 X 178 Adăncime de culoare (număr de culori) : 10 biți (D), 1,07 miliarde de culori Timp de răspuns : 8 ms (G la G) Tratament de suprafață (Haze) : 25% (tipic) Durată de viață : 50.000 ore (min.) Ore de funcționare (ore/zi) : 24/7 Portret/peisaj : Da/Da Caracteristici cheie Memorie internă 16 GB, Wi-Fi și Bluetooth (încorporate), senzor de temperatură, senzor de luminozitate automată (încorporat doar pentru Europa, vândut separat în alte regiuni), senzor de accelerație (giroscop), operare cu taste locale, webOS 8.0, Programare conținut local, Manager de grup, USB Plug & Play, Fail Over, Imagine logo la pornire, Imagine fără semnal, Sincronizare RS-232C, Sincronizare rețea locală, PIP, PBP (4), Partajare ecran, Etichetă video (4), Redare prin URL, Rotire ecran, Rotire intrare externă, Redare fără întreruperi, Setare mod mozaic (max. 15 x 15), Setare clonare date, SNMP, Metoda ISM, Setare automată ID, Trimitere e-mail stare, Manager control, Certificare Cisco (de stabilitate), Crestron Connected, Economisire inteligentă a energiei, Mod PM, Wake on LAN, Gata de rețea, Beacon, HDMI-CEC, Setare server SI, webRTC, Pro:Idiom Condiții de mediu Temperatură de funcționare : 0 °C până la 40 °C Umiditate de funcționare: 10 % până la 80 % Alimentare Sursă de alimentare: CA 100~240 V ~, 50/60 Hz Tip de alimentare: Alimentare încorporată Consum de energie Tip./Max.: 83 W / 124 W Economie inteligentă de energie (70 %) : 59 W DPM: 0,5 W Oprit: 0,5 W BTU (British Thermal Unit) : 283 BTU/oră (tip.), 423 BTU/oră (max.) Standard (certificare) Siguranță : CB / NRTL EMC : FCC Clasa "B" / CE / KC ePEAT (numai SUA) : Da (carbon "Reducerea CO2") (De stabilitate) ErP / Energy Star : Da / Da Compatibilitate OPS Compatibilitate tip OPS : Nu Alimentare OPS încorporată : Nu Compatibilitate software SuperSign CMS, SuperSign Control+, SuperSign WB, SuperSign Cloud, Mobile CMS, LG ConnectedCare Conectivitate Intrare : HDMI (3, 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4), DP (3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4), RS-232C (mufă telefonică cu 4 pini), RJ45 (LAN), IR (mufă telefonică cu 5 pini / suport IR intern), USB 2.0 Tip A (2) Ieșire : Audio, RS-232C (mufă telefonică cu 4 pini), IR (Nu (Suportă conectare în serie IR prin intrare/ieșire RS232C)) Sunet Difuzor : 10 W x 2 Limbi Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Coreeană, Chineză (simplificată), Chineză (tradițională), Portugheză (Brazilia), Suedeză, Finlandeză, Norvegiană, Daneză, Rusă, Japoneză, Portugheză (Europa), Olandeză, Cehă, Greacă, Turcă, Arabă, Poloneză Accesorii De bază : Telecomandă, cablu de alimentare, Ghid de utilizare rapidă, manual de reglementare, adaptor telefon-RS232C, receptor senzor IR/lumină (numai UE/CE), folie magnetică (2, numai UE/CE) Opțional : Suport de perete subțire (WB21LMA/B), Suport de perete normal (LSW240A/B), Receptor senzor IR/lumină (ACC-L) Caracteristică specială Clasificare IP : IP5X Acoperire conformă (placă de alimentare) : Da (acoperire parțială) Rezoluție: (pixeli): 4K UHD 3840 x 2160 WiFi încorporat: DA Difuzoare: DA Diagonala: 43 inch Luminozitate (cd): 500cd/m2 Outdoor: NU Ore de functionare: 24/7 Orientare imagine portrait: DA Senzori: TEMPERATURA Senzori: Lumina Window FACING: NU

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

LG

COD PRODUS

43UH5Q-E.AEU

EAN

8806096540725

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).