



# ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

## Fișă tehnică — Display profesional 43" LG 43UL3J-M, 4K UHD 3840 x 2160, 300 cd/m<sup>2</sup>, boxe incorporate

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Compatible with **LG One:Quick** | Share

Imagine produs

### PRODUS

Display profesional 43" LG 43UL3J-M, 4K UHD 3840 x 2160, 300 cd/m<sup>2</sup>, boxe incorporate

### MODEL

DISPRO-LG-43UL3J-M

### GARANȚIE

24 LUNI

## DESCRIERE GENERALĂ

### UHD STANDARD SIGNAGE

Caracteristică cheie

- Luminozitate (Tip.) : 300 nits
- Rezoluție: ULTRA HD (3.840 x 2.160)
- &lcirc;nregistrat EPEAT
- Performanță ridicată bazată pe webOS
- Compatibil cu One:Quick Share de la LG
- Compatibil cu sistemele de control AV

## &NBSP;

LG webOS UHD Signage Soluția wireless de partajare a ecranului de la LG, LG One:Quick Share LG One:Quick Share este o soluție wireless de partajare a ecranului disponibilă prin intermediul seriei UL3J, al unității de transmisie USB și al aplicației sale. Puteți partaja pur și simplu ecranul PC-ului personal către afișaj cu ajutorul butonului dongle USB al acestuia și a Wi-Fi-ului &icirc;ncorporat\* și puteți ajusta valorile setărilor de bază (volum, mod de imagine, luminozitate automată etc.) ale afișajului conectat fără telecomandă. De asemenea, modul Office Meeting Mode\*\* vă ajută să afișați agenda, nota &icirc;nainte de &icirc;nceperea ședinței. \* Utilizatorii trebuie să configureze Soft AP activat &icirc;n meniul de rețea al semnalizatorului. \*\* Utilizatorii pot activa modul Office Meeting Mode (Reuniune de birou) &icirc;n meniul EZ Setting (Setare EZ) al semnalizatorului. \*\*\* LG One:Quick Share trebuie să fie achiziționat separat. Learn more about LG One:Quick Share &gt;

## &NBSP;

Monitorizare și control de la distanță Această soluție de monitorizare bazată pe web este ușor de utilizat și permite utilizatorului să se simtă &icirc;n largul său. Ea permite utilizatorului să aibă acces complet, oriunde și oric&acirc;nd, de pe telefonul mobil și de pe PC, &icirc;ntr-un mediu accesibil prin rețea, av&acirc;nd &icirc;n același timp acces at&acirc;t la datele curente, c&acirc;t și la cele anterioare. Permite utilizatorului să monitorizeze unitatea, să facă ajustări și să o controleze de la distanță &icirc;n timp real.

## &NBSP;

Compatibil cu sistemele de control AV Seria UL3J suportă Crestron Connected&reg;\* pentru o compatibilitate ridicată cu comenzile AV profesionale, pentru a obține o integrare perfectă și un control automatizat\*\*, sporind eficiența gestionării afacerii. \* Este necesară setarea inițială de la afișaj pentru compatibilitatea Crestron Connected&reg;. \*\* Control bazat pe rețea

## &NBSP;

Punct de acces fără fir Seria UL3J funcționează ca un router virtual care poate fi un punct de acces wireless pentru dispozitive mobile.

## &NBSP;

Calitate superbă a imaginii cu rezoluție Ultra HD Datorită rezoluției UHD, culorile și detaliile conținutului sunt vii și realiste. &icirc;n plus, unghiul larg de vizualizare aplicat cu un panou IPS, oferă conținuturi clare.

## &NBSP;

Design subțire sofisticat Această serie este subțire &icirc;n ceea ce privește dimensiunea și grosimea lunetei\*, ceea ce economisește spațiu și permite o instalare ușoară. &icirc;n plus, sporește experiența imersivă de pe ecran și oferă un design sofisticat, &icirc;mbunătățind decorul spațiului &icirc;n care este instalat produsul. \* &icirc;n comparație cu seria UL3G de la LG

## &NBSP;

Performanță ridicată cu LG webOS 6.0 LG webOS 6.0, actualizat la nivelul SoC\* și al motorului web, este disponibil pe seria UL3J pentru o execuție fără probleme a mai multor sarcini. Platforma de semnalizare inteligentă LG webOS sporește confortul utilizatorului cu o interfață grafică intuitivă.\*\* \* SoC : Sistem pe cip \*\* GUI : Interfață grafică a utilizatorului

## &NBSP;

Diverse conexiuni pentru senzori Platforma de semnalizare inteligentă LG webOS ajută la furnizarea cu ușurință de soluții cu valoare adăugată\* prin suportul conexiunilor simple cu senzori externi\*\*, cum ar fi GPIO, NFC/RFID, senzori de temperatură etc., prin intermediul unui plug-in USB. \* de exemplu, afișarea de informații promoționale specifice &icirc;n funcție de schimbările meteorologice pentru vizitatorii magazinului. \*\* Senzorii externi trebuie

achiziționați separat și testați pentru compatibilitatea cu platforma webOS. Ajutorul publicitar simplu al LG, Promota Cu ajutorul aplicației Promota\* de la LG, care poate fi descărcată de pe un dispozitiv mobil, vă puteți crea cu ușurință propriul conținut de afișare. Cu Promota, puteți adăuga text și imagini pentru a crea un profil online pentru afacerea dvs., precum și pentru a oferi clienților dvs. informații precum știri despre evenimente, meniuri de sezon, promoții și chiar mai multe, recomandăm și același timp șabloane ușor de utilizat, relevante pentru sectorul dvs. de activitate. \* LG Promota poate fi descărcat din App Store și din magazinul Google Play. (Nu este disponibil pentru regiunea Europa/CIS)

## **&nbsp;**

Difuzor incorporat Conținutul va fi bogătit cu efecte sonore de la difuzoarele încorporate, fără a fi nevoie să achiziționați sau să instalați difuzoare externe.

## **&nbsp;**

Distribuție ușoară a conținutului și actualizare SW Seria UL3J dispune de Wi-Fi incorporat, ceea ce facilitează distribuirea de conținut fără fir și actualizarea firmware-ului aceeași rețea.

## **&nbsp;**

Serviciul LG ConnectedCare în timp real întreținerea este ușoară și rapidă cu serviciul opțional LG ConnectedCare\*, o soluție de servicii cloud oferită de LG. Acesta gestionează de la distanță starea afișajelor de la locurile de muncă ale clienților pentru servicii de diagnosticare a defectiunilor și de control de la distanță, sprijinind funcționarea stabilă a afacerilor clienților. \* Disponibilitatea serviciului "LG ConnectedCare" diferă în funcție de regiune, iar acesta trebuie achiziționat separat. Prin urmare, vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări LG din regiunea dvs. pentru mai multe detalii.

## **&nbsp;**

Înregistrat EPEAT Instrumentul de evaluare ecologică a produselor electronice (Electronic Product Environmental Assessment Tool - EPEAT) este o metodă prin care mai multe niveluri de clienți pot evalua efectul unui produs asupra mediului. UL3J este un ecran EPEAT Bronzecertified\*, ceea ce înseamnă că îndeplinește toate criteriile necesare în categoria Calculatoare și ecrane. \* Înregistrat în aprilie, 2021  
Specificații tehnice  
Panou Dimensiunea ecranului : 43" Tehnologia Panou : ADS Tipul de lumină din spate : Direct Raportul de aspect : 16:9 Rezoluție nativă : 3840 X 2160 (UHD)  
Rata de reîmprospătare : 60Hz Luminozitate (Typ.) : 300 nit Raport de contrast 1200:1  
Dinamic CR : 1.000.000 : 1 Gama de culori : DCI 80 % Unghiul de vizualizare (H x V) : 178°  
Adâncimea culorii : 1.07G (8bits + FRC) Timp de răspuns : 8ms (G to G)  
Tratament de suprafață : 1% Ore de funcționare : 30.000 de Ore (Min) Ore de funcționare (ore/zile) : 16 / 7 Portret / Peisaj : Da / Da Mecanic Culoarea cadrului : Albastru cenușiu  
Lățimea cadrului : Off : 6.9/6.9/6.9/18.4 mm On : 12.8/12.8/12.8/19.9 mm Greutate : 8.8 kg  
Greutate ambalată : 10.9 kg Dimensiunile monitorului (W x H x D) : 967 x 564 x 57.1 mm  
Dimensiunile cartonului (L x H x P) : 1055 x 660 x 142 mm (Dimensiunea exterioară a cutiei) VESA® Interfață de montare standard : 200 x 200 mm  
Hardware și Software HW : Memorie internă (eMMC) 16 GB Wi-Fi incorporat Senzor (senzor de temperatură, senzor de luminozitate automată) Funcționare cu tastă locală (doar pornire/oprire) SW : webOS 6.0 Embedded CMS (Local Contents Scheduling, Group Manager) USB Plug & Play Fail Over Background Image (Booting Logo Image, No Signal Image) Sync Mode (RS-232C Sync, Local Network Sync) Screen Share Video Tag (4, Max One HDMI Input) Play via URL Rotation (Screen Rotation, External Input Rotation) Gapless Playback Tile Mode Setting Setting Data Cloning SNMP ISM Method Auto Set ID Status Mailing Control Manager 3rd Party Compatibility (Cisco Certi. (TBD, ~`23.7)) Crestron Inside Power (Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, Network Ready) Beacon HDMI-CEC SI Sever Setting webRTC Pro:Idiom Condiții de mediu Temperatura de funcționare : 0 °C to 40 °C (Portret: 0 °C to 35 °C) Umiditatea de funcționare : 10 % to 80 % Alimentare Alimentare : AC 100-240V~, 50/60Hz Tip de alimentare : Alimentarea incorporată Consum Typ./Max. : 80 W / 120 W Economisirea inteligentă a energiei

(70%) : 56 W DPM : 0.5W Oprit : 0.5W BTU (British Thermal Unit) : 273 BTU/Hr(Typ.), 409 BTU/Hr(Max.) Certificare Siguranță : CB / NRTL EMC : FCC Class "A" / CE ErP : Da Compatibilitate software SuperSign CMS : Da SuperSign Control+ : Da SuperSign WB : Da LG ConnectedCare : Da Conectivitate Intrare : HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RS-232C In (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), USB 2.0 (2, Type A) Ieșire : Audio Out, RS-232C Out (4 Pin Phone-jack) Sunet Difuzor : Da (10W x 2) Limbaj OSD : English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski Accesoriu De bază : Telecomandă (include baterie 2ea), cablu de alimentare, carte de reglementări, telefon la D-Sub9, suport de cablu Rezoluție: (pixeli): 4K UHD 3840 x 2160 Compatibilitate VESA: 200 x 200 Diagonala: 43 inch Luminozitate (cd): 300 cd/m2 Ore de functionare: 16/7 Orientare imagine portrait: DA Wireless Sharing: DA

## **SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME**

### **PRODUCĂTOR**

LG

### **COD PRODUS**

43UL3J-M

### **EAN**

8806084396792

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).