



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display profesional 43" LG 43UL3Q-E, UHD, 350 cd/m², boxe incorporate, 16/7

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Display profesional 43" LG 43UL3Q-E, UHD, 350 cd/m², boxe incorporate, 16/7

MODEL

DISPRO-E-LG-43UL3Q-E

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

LG webOS UHD Signage Calitate superbă a imaginii cu rezoluție Ultra HD Rezoluția LG UHD Signage face ca culorile și detaliile conținutului să fie vii și realiste. În plus, unghiul larg de vizualizare oferă un conținut clar, făcându-l o alegere ideală pentru semnalizarea digitală. Performanță superioară cu LG webOS 6.1 LG webOS 6.1 este disponibil pe seria UL3Q pentru executarea fluentă a mai multor sarcini. Platforma de semnalizare inteligentă LG webOS îmbunătățește confortul utilizatorului cu o interfață grafică intuitivă*, fiind perfectă pentru soluțiile LG de semnalizare digitală. Instalare ușoară cu design uniform al ramei Seria UL3Q are rame orizontale și verticale perfect echilibrate, creând o soluție de afișare armonioasă din punct de vedere vizual. Designul său specializat simplifică instalarea și mediile de vizualizare cu amănuntul, oferind în același timp o experiență vizuală cu adevărat captivantă. Ramele sofisticate și simetrice sporesc atractivitatea estetică a oricărui spațiu, transformând afișajele obișnuite în puncte focale elegante, ideale pentru semnalizarea LG UHD. Experiență de vizionare adaptabilă Bucurați-vă de o flexibilitate sporită cu suportul inovator de înclinare Face Up/Down al UL3Q. Indiferent dacă este montat sus sau jos, fiecare ecran poate fi reglat pentru a se adapta mai bine la nivelul ochilor spectatorilor, promovând un angajament maxim, indiferent de înălțimea de instalare. Această versatilitate optimizează eficiența spațială, și confortul vizual, oferind informații clare din diferite

unghiuri de vizionare. Monitorizare și control de la distanță Această soluție de monitorizare bazată pe web este ușor de utilizat și permite utilizatorului să se simtă în largul său. Ea permite utilizatorului să aibă acces complet oriunde și oricând de pe telefonul mobil și PC-ul său într-un mediu accesibil prin rețea, având acces atât la datele actuale, cât și la cele din trecut. Ea permite utilizatorului să monitorizeze unitatea, să efectueze ajustări și să controleze unitatea de la distanță în timp real. Senzor de luminozitate incorporat Senzorul montat pe partea frontală a modelului UL3Q reglează automat luminozitatea pentru a se adapta la diverse condiții de iluminare, contribuind la optimizarea calității imaginii și a eficienței energetice fără intervenție manuală. Această funcție adaptivă ajută la menținerea unei performanțe constante a afișajului, contribuind în același timp la economisirea energiei și oferind o experiență vizuală îmbunătățită, care răspunde la schimbările de mediu. Structura de securitate avansată UL3Q incorporatează tehnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) de la LG, protejând datele critice împotriva accesului neautorizat și a potențialelor amenințări la adresa securității. Acest angajament față de securitatea informațiilor este validat de certificarea ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, oferind companiilor încrederea că conținutul și operațiunile lor sensibile rămân protejate în peisajul securitar provocator de astăzi, asigurând siguranța semnalizării LG UHD. Sustenabilitate premiată Seria UL3Q truchipează angajamentul ESG al LG Display: „O viață mai bună pentru toți”. Acest angajament la nivel de companie față de responsabilitatea față de mediu ne-a adus prestigioasa medalie EcoVadis Platinum 2025, plasându-ne printre primele 1% dintre companiile globale pentru excelență în sustenabilitate. LG ConnectedCare LG ConnectedCare pentru LG UHD Signage întreținerea este ușoară și rapidă cu serviciul opțional LG ConnectedCare*, o soluție de servicii cloud furnizată de LG. Acesta gestionează de la distanță starea afișajelor de la locurile de muncă ale clienților pentru diagnosticarea defectelor și servicii de control de la distanță, sprijinind funcționarea stabilă a afacerilor clienților. Specificatii tehnice: Dimensiune ecran : 43" Tehnologie : ADS Tip iluminare din spate : Direct Raport de aspect : 16:9 Rezoluție nativă : 3.840 x 2.160 (4K UHD) Rată de reîmprospătare : 60 Hz Luminozitate (tipică) : 350 niți Raport de contrast : 1.200:1 Raport de contrast dinamic : 1.000.000 : 1 Gama de culori : DCI 80% Unghi de vizualizare (H x V) : 178 ° x 178 ° Adâncime de culoare : 1,07 miliarde de culori (8 biți + FRC) Timp de răspuns : 8 ms (G la G) Tratament de suprafață (Haze) : 1% Durată de viață (min.) : 30.000 ore Ore de funcționare (ore/zile) : 16/7 Portret/peisaj : Da/Da Specificații mecanice Culoare ramă : Negru Lățime ramă : 10,8 mm (uniformă) Greutate (cap) : 7,6 kg Greutate ambalaj : 9,7 kg Dimensiuni monitor (L x l x A) : 965 x 554,9 x 59,1 mm (fără IR) Dimensiuni cutie (L x l x A) : 1.070 x 113 x 645 mm Măsurător : Nu Interfață montare standard VESA : 200 x 200 mm Caracteristici cheie Memorie internă 8 GB, Wi-Fi incorporat, senzor (senzor de temperatură, senzor de luminozitate automată, senzor de accelerație (giroscop)), operare locală cu taste (numai pornire/oprire), webOS6.1, programare conținut local, manager de grup, USB Plug & Play, Fail Over, imagine (imagine logo la pornire, imagine fără semnal), Sincronizare (sincronizare RS-232C, sincronizare rețea locală), partajare ecran, etichetă video (4, maxim o intrare HDMI), redare prin URL, rotație (rotație ecran, rotație intrare externă), redare fără intreruperi, setare mod mozaic, clonare date setări, SNMP, metodă ISM, setare automată ID, trimitere e-mail stare, manager control, compatibilitate terți (Cisco Certi. (TBD), Crestron Connected®), Economisire inteligentă a energiei, Mod PM, Wake on LAN, Pregătit pentru rețea, Beacon, HDMI-CEC, Setare server SI, webRTC, Pro:Idiom Condiții de mediu Temperatură de funcționare : 0 °C până la 40 °C Umiditate de funcționare : 10 % până la 80 % Alimentare Alimentare : AC 100-240 V ~, 50/60 Hz Tip de alimentare Alimentare incorporată Consum Tipic/Max. : 83 W / 134 W Economisire inteligentă de energie : (70 %) 58,1 W DPM : 0,5 W Oprește : 0,5 W BTU (unitate termică britanică) : 283.208 BTU/oră (tipic), 457.227 BTU/oră (maxim) Standard (certificare) Siguranță : CB EMC : FCC Clasa 1 / CE ErP / Energy Star : Da (NewErP) / Da Compatibilitate OPS Tip OPS compatibil : Nu Alimentare OPS incorporată : Nu Compatibilitate software SuperSign CMS, SuperSign Control+, SuperSign WB, SuperSign Cloud, Mobile CMS, LG ConnectedCare Conectivitate Intrare : HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RS-232C (mufă telefonică cu 4 pini), RJ45 (LAN), USB 2.0 tip A (2) Ieșire : Audio, RS-232C Sunet Difuzor : 10 W x 2 Limba Engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, coreeană, chineză (simplificată), chineză (originală), portugheză (Brazilia), suedeză,

finlandeză, norvegiană, daneză, rusă, japoneză, portugheză (Europa), olandeză, cehă, greacă, turcă, arabă, poloneză
Accesorii Baza: Telecomanda, cablu de alimentare, manual de reglementare, ghid de configurare ușoară, card de garanție, adaptor telefon-D-Sub9 Sex
Caracteristică specială &lcirc;nclinare (cu fața în jos) : Da (max. 15°) Acoperire conformă (placă de alimentare) : Da Rezoluție: (pixeli): 4K UHD 3840 x 2160 Difuzoare: DA
Diagonala: 43 inch Luminozitate (cd): 350cd/m2 Outdoor: NU Ore de functionare: 16/7
Orientare imagine portrait: DA

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

LG

COD PRODUS

43UL3Q-E

EAN

8806096497524

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).