



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display profesional 50", LG 50UL5Q-E, UHD 3840 x 2160, 500 cd/m², 24/7

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Display profesional 50", LG 50UL5Q-E, UHD 3840 x 2160, 500 cd/m², 24/7

MODEL

DISPRO-LG-50UL5Q-E.AEUQ

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

&NBSP;

Caracteristică cheie

- Rezoluție: 3.840 × 2.160 (UHD)
- Luminozitate: 500 nit (tipic)
- Scena de utilizare 24 ore (24 ore / 7 zile)
- Față în sus/jos cu suport pentru înclinare
- Chiar și rama
- Performanță ridicată cu webOS 6.1

CALITATE SUPERBĂ A IMAGINII CU REZOLUȚIE ULTRA HD

Seria UL5Q-E, cu rezoluție UHD, îmbunătățește realismul culorilor și detaliilor din conținut. Unghiul larg de vizualizare oferă imagini clare, iar luminozitatea de 500 nituri redă conținutul în mod vivid.

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ CU LG WEBOS 6.1

LG webOS 6.1 este disponibil pe seria UL5Q-E pentru executarea fluentă a mai multor sarcini. Platforma de semnalizare inteligentă LG webOS &mbunătățește confortul utilizatorului cu o interfață grafică intuitivă*.

DESIGN CU RAMĂ UNIFORMĂ

Seria UL5Q-E are rame uniforme, sporind atractivitatea estetică a diverselor spații. Aceste rame uniforme nu numai că facilitează instalarea, dar transformă și ecranele standard &n puncte focale elegante.

EXPERIENȚĂ DE VIZIONARE ADAPTABILĂ

Experimentați flexibilitatea cu capacitatea de &nclinare &n sus/&n jos a seriei UL5Q-E. Indiferent dacă este montat sus sau jos, ecranul poate fi reglat la nivelul ochilor, oferind spectatorilor o experiență captivantă, indiferent de &nălțimea de instalare. Această versatilitate nu numai că &mbunătățește eficiența spațială, dar oferă și confort vizual, furniz&nd informații clare din diverse unghiuri de vizualizare.

CONCEPUT PENTRU FUNCȚIONARE 24/7

Concepută pentru medii care nu dorm niciodată, seria UL5Q-E dispune de o tehnologie a panoului care permite funcționarea 24/7. * Seria UL5Q-E include aceeași perioadă de garanție standard ca și alte modele de semnalizare și oferă o garanție extinsă opțională, asigur&nd acoperire pentru p&nă la 5 ani &n total. Dacă se achiziționează garanția extinsă, acoperirea se &ncheie atunci c&nd se ating 30.000 de ore de utilizare sau c&nd expiră perioada de 5 ani, oricare dintre acestea survine mai &nt&i.

SENZOR DE LUMINOZITATE &NCORPORAT

Senzorul de luminozitate montat &n partea frontală a seriei UL5Q-E reglează automat luminozitatea pentru a se adapta la diferite condiții de iluminare, optimiz&nd calitatea vizualizării și eficiența energetică fără intervenție manuală. Această caracteristică adaptivă oferă performanțe de afișare constante, sprijinind &n același timp optimizarea consumului de energie și oferind o experiență vizuală care răspunde dinamic la schimbările de mediu.

ARHITECTURĂ DE SECURITATE AVANSATĂ

SERIA UL5Q-E &NCORPOREAZĂ TEHNOLOGIA ENHANCED KERNEL PROTECTION (EKP) DE LA LG, PROTEJ&ND DATELE CRITICE &MPOTRIVA ACCESULUI NEAUTORIZAT ȘI A POTENȚIALELOR AMENINȚĂRI LA ADRESA SECURITĂȚII. ACEST ANGAJAMENT FAȚĂ DE SECURITATEA INFORMAȚIILOR ESTE VALIDAT DE CERTIFICAREA ISO/IEC 15408 COMMON CRITERIA EAL2, OFERIND COMPANIILOR &NCREDEREA CĂ CONȚINUTUL ȘI OPERAȚIUNILE LOR SENSIBILE RĂM&N PROTEJATE &N PEISAJUL SECURITAR PROVOCATOR DE ASTĂZI.

Specificatii Tehnice:

TECH SPEC

Panel Screen Size 50"; Panel Technology VA Back Light Type Direct Aspect Ratio 16:9 Native Resolution 3,840 x 2,160 (4K UHD) Refresh Rate 60 Hz Brightness (Typ.) 500 nits Contrast Ratio 4,500 : 1 Dynamic CR 1,000,000 : 1 Color gamut DCI 80% Viewing Angle (H x V) 178 × 178 Color Depth 1.07 Billion Colors (10 bit (D)) Response Time 8ms (G to G) Surface Treatment (Haze) 25% Life Time (Min.) 30,000 Hrs Operation Hours (Hours / Days) 24 / 7 Portrait / Landscape Yes / Yes Mechanical Specification Bezel Color Black Bezel Width

10.8 mm (Even) Weight (Head) 9.3 kg Packed Weight 12.2 kg Monitor Dimensions (W × H × D) 1,120.2 × 641.4 × 59.9 mm Carton Dimensions (W × H × D) 1,255 × 118 × 760 mm VESA™ Standard Mount Interface 200 × 200 mm Key Feature Internal Memory 8GB, Built-in Wi-Fi, Temperature Sensor, Auto Brightness Sensor, Acceleration (Gyro) Sensor, Local Key Operation (Power On/Off Only), webOS 6.1, Local Contents Scheduling, Group Manager, USB Plug & Play, Fail Over, Booting Logo Image, No Signal Image, RS-232C Sync, Local Network Sync, Screen Share, Video Tag (4, Max One HDMI Input), Play via URL, Screen Rotation, External Input Rotation, Gapless Playback, Tile Mode Setting, Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, Cisco Certification (TBD), Crestron Connected®, Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, Network Ready, Beacon, HDMI-CEC, SI Server Setting, webRTC, Pro:Idiom Environment Conditions Operation Temperature 0°C to 40°C (Portrait Scene : 0°C to 35°C) Operation Humidity 10 % to 80 % Power Power Supply AC 100-240 V ~, 50/60 Hz Power Type Built-In Power Power Consumption Typ./Max. 115 W / 174 W Smart Energy Saving (70%) 80.5 W DPM 0.5 W Power off 0.5 W BTU (British Thermal Unit) 392.396BTU/Hr(Typ.), 593.713BTU/Hr(Max.) Standard (Certification) Safety CB EMC FCC Class "B" / CE ePEAT(US only) Yes ErP / Energy Star Yes (NewErP) / Yes Software Compatibility SuperSign CMS, SuperSign Control+, SuperSign WB, SuperSign Cloud, Mobile CMS, LG ConnectedCare Connectivity Input HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RS-232C (4 Pin Phone-Jack), RJ45 (LAN), USB 2.0 Type A (2) Output Audio, RS-232C Sound Speaker 10 W × 2 Language English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese (Simplified), Chinese (Original), Portugues (Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues (Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkiye, Arabic, Polski Accessory Basic Remote Controller, Power Cord, Regulation Book, Easy Setup Guide, Warranty Card, Phone to D-Sub9 Gender Special Feature Conformal Coating (Power Board) Yes Rezolutie: (pixeli): 4K UHD 3840 x 2160 Diagonala: 50 inch Luminozitate (cd): 500cd/m2 Outdoor: NU Ore de functionare: 24/7 Orientare imagine portrait: DA

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

LG

COD PRODUS

50UL5Q-E.AEUQ

EAN

8806096602140

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).