



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display profesional 55" LG 55UH5Q, 3840 x 2160 (4K UHD), 500 nit, peisaj/portret, 24/7

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Display profesional 55" LG 55UH5Q, 3840 x 2160 (4K UHD), 500 nit, peisaj/portret, 24/7

MODEL

DISPRO-E-LG-55UH5Q-E.AEU

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Calitate superbă a imaginii cu rezoluție Ultra HD Rezoluția UHD face ca culorile și detaliile conținutului să fie vii și realiste. În plus, unghiul larg de vizualizare oferă un conținut clar. Design cu ramă uniformă și subțire Seria UH5Q are rame subțiri perfect echilibrate pe orizontală și verticală, creând o soluție de afișare armonioasă din punct de vedere vizual. Designul său specializat simplifică instalarea și mediile de vizualizare cu amănuntul, oferind în același timp o experiență vizuală cu adevărat captivantă. Platforma webOS convenabilă UH5Q este echipată cu un SoC de înaltă performanță care permite efectuarea mai multor sarcini fără un player media separat. Platforma webOS oferă instrumente de dezvoltare a aplicațiilor cu o interfață intuitivă care îmbunătățește confortul utilizatorului și include aplicații partenere webOS pentru a crea un mediu prietenos cu SI.

&NBSP;

Design pentru utilizarea spațiului Proiectat cu rame subțiri și gestionare simplă a cablurilor, UH5Q economisește spațiu. Cu prize de alimentare ascunse specializate, poate fi instalat aproape de perete, lăsând doar aproximativ 13,5 mm de spațiu cu suportul subțire. Durabilitate care asigură fiabilitate Optimizat pentru mediile de afaceri, modelul UH5Q este

protejat și împotriva sării, prafului, pulberii de fier și umidității datorită acoperirii parțiale conforme pe placa de alimentare, ceea ce permite o funcționare stabilă. De asemenea, caracteristicile sale orientate către client, precum IP5x și monitorizarea șocurilor*, asigură atât fiabilitate, cât și satisfacție. Securitate completă webOS Signage depășește măsurile de securitate la nivelul sistemului de operare (OS). LG Shield utilizează un sistem de apărare pe cinci niveluri, care include serverul, aplicația, sistemul de operare, sistemul și hardware-ul. Fiecare nivel funcționează independent, oferind protecție completă împotriva diverselor amenințări. De asemenea, platforma webOS acceptă ETSI EN 303 645. Soluții SuperSign SuperSign este o soluție integrată și intuitivă de gestionare a conținutului pentru conținutul creativ și organizat al semnalizării digitale din spațiul dvs., conectând clienții la o gamă largă de servicii cu experiențe convenabile pentru utilizatori. Există o varietate de versiuni, cum ar fi SuperSign Cloud, așa că descoperiți și bucurați-vă de versiunea care vi se potrivește cel mai bine. Specificații tehnice Display Dimensiune ecran (inci) : 55 Tehnologie panou : ADS Tip iluminare din spate : Edge Raport de aspect : 16:9 Rezoluție nativă : 3840 x 2160 (UHD) Rată de reîmprospătare : 60 Luminozitate : 500 nit (tipic) Raport de contrast : 1.200:1 (tipic) CR dinamic : 1.000.000:1 Gama de culori : BT709 95 Unghi de vizualizare (H x V) : 178 X 178 Adăncime de culoare (număr de culori) : 10 biți (D), 1,07 miliarde de culori Timp de răspuns : 8 ms (G la G) Tratament de suprafață (Haze) : 25% (tipic) Durată de viață : 50.000 ore (min.) Ore de funcționare (ore/zi) : 24/7 Portret/peisaj : Da/Da Conectivitate (Interfață jack) HDMI IN : Da (3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 DP IN : Da (1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 RS232C IN : Da (1), jack telefonic cu 4 pini RJ45(LAN) IN : Da (1) IR IN : Da (1) USB IN : USB2.0 tip A(2) Ieșire audio : Da (1) RS232C Out : Da (1), mufă telefonică cu 4 pini IR Out : Nu (suportă conexiune IR în serie prin RS232C IN/OUT) Mecanic Culoarea ramei : Negru Lățimea ramei : Ramă uniformă: 11,4 mm Greutate (cap) : 14,3 kg Greutate ambalaj : 18,1 kg Dimensiuni monitor (L x l x A) : 1240,1 x 711,9 x 29,7 mm Dimensiuni cutie (L x l x A) : 1360,0 x 810,0 x 152,0 mm Interfață montare standard VESA : 300 x 300 Caracteristică HW Memorie internă (eMMC) : 16 GB Wi-Fi/BT (integrat) : Da Senzor de temperatură : Da Senzor de luminozitate automată : Da (integrat numai pentru Europa, vândut separat în alte regiuni) Senzor de accelerație (giroscop) : Da Operare cu taste locale : Da Caracteristică SW Versiune sistem de operare (webOS) : webOS8.0 Programare conținut local : Da Manager grup : Da USB Plug & Play : Da Failover : Da Imagine logo la pornire : Da Imagine fără semnal : Da Sincronizare RS232C : Da Sincronizare rețea locală : Da PIP : Da PBP : Da (4) Partajare ecran : Da Etichetă video : Da (4) Redare prin URL : Da Rotire ecran : Da Rotire intrare externă : Da Redare fără întreruperi : Da Setare mod mozaic : Da (max. 15x15) Setare clonare date : Da SNMP : Da Metodă ISM : Da Setare automată ID : Da Trimitere e-mail de stare : Da Manager de control : Da Certificare Cisco : Da (de stabilit) Crestron conectat : Da Economisire inteligentă a energiei : Da Mod PM : Da Activare prin LAN : Da Pregătit pentru rețea : Da Beacon : Da HDMI-CEC : Da Setare server SI : Da webRTC : Da Pro:Idiom : Da Condiții de mediu Temperatură de funcționare : 0 °C până la 40 °C Umiditate de funcționare : 10 % până la 80 Alimentare și Consum Sursă de alimentare : AC 100-240 V~, 50/60 Hz Tip de alimentare : Alimentare integrată Consum: Tipic 103 W, Max. 154 W BTU (unitate termică britanică) : 351 BTU/oră (tipic), 525 BTU/oră (maxim) Economie inteligentă de energie (70%) : 72 W DPM : 0,5 W Oprit : 0,5 W Sunet Difuzor (integrat) : 10 W x 2 Certificare Siguranță : CB / NRTL EMC : FCC Clasa "B" / CE / KC ErP / Energy Star : Da / Da ePEAT (numai în SUA) : Da / Carbon "Reducerea CO2" (de stabilit) Compatibilitate software SuperSign CMS : Da SuperSign Control+ : Da SuperSign WB : Da SuperSign Cloud : Da Mobile CMS : Da Connected Care : Da Limba OSD : Engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, coreeană, chineză (simplificată), chineză (originală), portugheză (Brazilia), suedeză, finlandeză, norvegiană, daneză, rusă, japoneză, portugheză (Europa), olandeză, cehă, greacă, turcă, arabă, poloneză Accesorii De bază: Telecomandă (include 2 baterii), cablu de alimentare, ghid de utilizare rapidă, manual de reglementare, adaptor telefon-RS232C, suport pentru cablu (pentru cablul de alimentare), receptor senzor IR/lumină (numai pentru UE/EK), folie magnetică (2 bucăți, numai pentru UE/EK) Opțional: Suport de perete subțire (WB21LMA/B), suport de perete normal (OLW480A/B), receptor senzor IR/lumină (ACC-L) Caracteristică specială Inclinare (cu fața în jos) : Da (max. 15° grade, temperatură 40°C) (de stabilit) Clasificare IP : IP5X Acoperire conformă (placă de alimentare) : Da (acoperire parțială) Rezoluție: (pixeli): 4K UHD+ (3840x2400) WiFi incorporat: DA Difuzoare: DA Diagonala: 55 inch Luminozitate (cd): 500cd/m2 Outdoor: NU

Ore de functionare: 24/7 Orientare imagine portrait: DA Conectivitate LAN RJ45: DA Senzori:
Lumina

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR
LG

COD PRODUS
55UH5Q-E.AEU

EAN
8806096522172

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).