



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — Display profesional 86" LG 86UH5Q-E, 4K 3840 × 2160 , 500 nit, peisaj/portret, 24/7

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

Display profesional 86" LG 86UH5Q-E, 4K 3840 × 2160 , 500 nit, peisaj/portret, 24/7

MODEL

DISPRO-LG-86UH5Q-E.AEU

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

Ecran mare de afișaj UHD cu platforma LG webOS și funcții avansate de securitate. Caracteristici principale: Calitate superbă a imaginii cu rezoluție Ultra HD. Rezoluția UHD face ca culorile și detaliile conținutului să fie vii și realiste. În plus, unghiul larg de vizualizare oferă un conținut clar. Platforma webOS disponibilă UH5Q este echipată cu un SoC de înaltă performanță care permite efectuarea mai multor sarcini fără un player media separat. Platforma webOS oferă instrumente de dezvoltare a aplicațiilor cu o interfață intuitivă care îmbunătățește confortul utilizatorului și include aplicații partenere webOS pentru a crea un mediu prietenos cu SI.

- Rezoluție: 3.840 × 2.160 (UHD)
- Luminozitate: 500 nits (tipică)
- Lățimea ramei: 13,4 mm (uniformă)
- Platforma inteligentă webOS
- LG Shield

Durabilitate care asigură fiabilitate Optimizat pentru mediile de afaceri, modelul UH5Q este protejat împotriva sării, prafului, pulberii de fier și umidității datorită acoperirii parțiale conforme pe placa de alimentare, ceea ce permite o funcționare stabilă. De asemenea, caracteristicile sale orientate către client, precum IP5x și monitorizarea șocurilor*, asigură atât fiabilitate, cât și satisfacție. Securitate completă webOS Signage depășește măsurile de securitate la nivelul sistemului de operare (OS). LG Shield utilizează un sistem de apărare pe cinci niveluri, care include serverul, aplicația, sistemul de operare, sistemul și hardware-ul. Fiecare nivel funcționează independent, oferind protecție completă împotriva diverselor amenințări. De asemenea, platforma webOS acceptă ETSI EN 303 645. Soluții SuperSign SuperSign este o soluție integrată și intuitivă de gestionare a conținutului pentru conținutul creativ și organizat al semnalizării digitale din spațiul dvs., conectând clienții la o gamă largă de servicii cu experiențe convenabile pentru utilizatori. Există o varietate de versiuni, cum ar fi SuperSign Cloud, așa că descoperiți și bucurați-vă de versiunea care vi se potrivește cel mai bine. Specificații tehnice Display Dimensiune ecran: 86" Tehnologie panou: ADS Tip iluminare din spate: Edge Raport de aspect: 16:9 Rezoluție nativă: 3.840 x 2.160 (4K UHD) Frecvență de reîmprosopătare: 60 Hz Luminozitate (tipică): 500 nit Raport de contrast: 1.200 : 1 (tipic) Raport de contrast dinamic 1.000.000 : 1 Gama de culori : BT709 95% Unghi de vizualizare (H x V) : 178 × 178 Adâncime de culoare : 1,07G (8 biți + FRC) Timp de răspuns : 8 ms (G la G) Tratament de suprafață(haze): 25% (tipic) Durată de viață (min.) : 50.000 ore Ore de funcționare (ore / zile) : 24 / 7 Portret / Peisaj : Da / Da Specificații mecanice Culoarea ramei : Negru Lățimea ramei : 13,4 mm (uniformă) Greutate (cap) : 53 kg Greutate ambalată : 66.7 kg Dimensiuni monitor (L × &lcirc; × A) : 1,928.8 × 1,099.8 x 29.7 mm (fără IR, mâner) Dimensiuni cutie (L × &lcirc; × A) : 2,100 × 1,250 × 253 mm Mâner : Da Interfață de montare standard VESA™ : 600 × 400 mm Caracteristici cheie Memorie internă 16 GB, Wi-Fi și Bluetooth (încorporate), senzor de temperatură, senzor de luminozitate automată (receptor senzor IR/lumină), senzor de accelerație (giroscop), operare cu taste locale, webOS 8.0, programare conținut local, Manager de grup, USB Plug & Play, Fail Over, imagine logo la pornire, Imagine fără semnal, Sincronizare RS-232C, Sincronizare rețea locală, PIP, PBP (4 (suportă doar o singură intrare externă)), Partajare ecran, Etichetă video (4 (suportă doar o singură intrare externă)), Redare prin URL, Rotire ecran, Rotire intrare externă, Redare fără înteruperi, Setare mod mozaic (max. 15 × 15), Setare clonare date, SNMP, Metodă ISM, Setare automată ID, Trimitere e-mail stare, Manager control, Certificare Cisco (de stabilit), Crestron Connected, Economisire inteligentă a energiei, Mod PM, Wake on LAN, Gata de rețea, Beacon, HDMI-CEC, Setare server SI, webRTC, Pro:Idiom Condiții de mediu Temperatură de funcționare : 0 °C până la 40 °C Umiditate de funcționare: 10 % până la 80 % Alimentare Sursă de alimentare: CA 100–240 V ~, 50/60 Hz Tip de alimentare: Alimentare încorporată Consum de energie Tip./Max.: 170 W / 280 W Economisire inteligentă a energiei (70 %) : 113 W DPM: 0,5 W Oprit : 0,5 W BTU (unitate termică britanică) : 581 BTU/oră (tip.), 957 BTU/oră (max.) Standard (certificare) Siguranță : CB / NRTL EMC : FCC Clasa „B” / CE / KC ePEAT (numai SUA) : Da (carbon „Reducerea CO2”) (De stabilit) ErP / Energy Star: Nu / Da Compatibilitate OPS Tip OPS compatibil : Nu Alimentare OPS încorporată: Nu Compatibilitate software SuperSign CMS, SuperSign Control+, SuperSign WB, SuperSign Cloud, Mobile CMS, LG ConnectedCare Conectivitate Intrare : HDMI (3, 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4), DP (3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4), RS-232C (mufă telefonică cu 4 pini), RJ45 (LAN), IR, USB 2.0 tip A (2) Ieșiri : Audio, RS-232C (mufă telefonică cu 4 pini), IR (Nu (Suportă conectare în serie IR prin intrare/ieșire RS232C)) Sunet Difuzoare : 10 W × 2 Limbi Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Coreeană, Chineză (simplificată), Chineză (tradițională), Portugheză (Brazilia), Suedeză, Finlandeză, Norvegiană, Daneză, Rusă, Japoneză, Portugheză (Europa), Olandeză, Cehă, Greacă, Turcă, Arabă, Poloneză Accesorii De bază : Telecomandă (include 2 baterii), cablu de alimentare, Ghid de utilizare rapidă, manual de utilizare, adaptor telefon-RS232C, suport pentru cabluri (6 buc.) Opțional : Suport normal de perete (LSW640A/B) Caracteristici speciale Clasificare IP : IP5X Acoperire conformă (placă de alimentare) : Da (acoperire parțială) Rezoluție: (pixeli): 4K UHD 3840 x 2160 WiFi incorporat: DA Difuzoare: DA Diagonala: 86 inch Luminozitate (cd): 500cd/m2 Outdoor: NU Ore de functionare: 24/7 Orientare imagine portrait: DA Senzori: TEMPERATURA Senzori:

Lumina Window FACING: NU

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

PRODUCĂTOR

LG

COD PRODUS

86UH5Q-E.AEU

EAN

6426707006352

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).