



ORAȘ SMART

Mobilier urban inteligent — oras-smart.ro

Generat: 24 iulie 2026

Fișă tehnică — LG LED Tiles interior LSBC026 3 m x 2 m cu stand fix Vogel's si controller

Oraș Smart — mobilier urban inteligent



Imagine produs

PRODUS

LG LED Tiles interior LSBC026 3 m x 2 m cu stand fix Vogel's si controller

MODEL

PAC-VG-FIX-LG-LSBC026-3x2

GARANȚIE

24 LUNI

DESCRIERE GENERALĂ

LG LED Tiles interior LSBC026, 3 m x 2 m, cu stand fix Vogel's și controller Soluție LED completă pentru interior, bazată pe seria LG LSBC026 Ultra Light Series, configurată într-un format generos de 3 m x 2 m și livrată împreună cu stand fix Vogel's și controller. Pachetul este potrivit pentru digital signage profesional, prezentări de brand, showroom-uri, recepții, retail, săli de conferință, spații corporate și zone comerciale unde este nevoie de un afișaj LED mare, stabil și cu impact vizual puternic.

SOLUȚIE COMPLETĂ LED CU STAND FIX ȘI CONTROLLER

✓ Acest pachet combină panourile LED LG LSBC026, structura de susținere fixă Vogel's și controllerul necesar pentru redarea și administrarea conținutului. Este o soluție potrivită pentru proiecte unde se dorește un sistem LED complet, stabil și pregătit pentru integrare profesională.

FORMAT 3 M X 2 M PENTRU AFIȘARE DE IMPACT

✓ Configurația de 3 m x 2 m oferă o suprafață generoasă pentru reclame video, prezentări corporative, mesaje comerciale, branding, conținut digital signage și comunicare vizuală în spații interioare unde imaginea trebuie să fie clară, luminoasă și ușor de remarcat.

CARACTERISTICI CHEIE LSBC026

✓ Pixel pitch: 2,60 mm ✓ Luminozitate: 1.000 nit ✓ Expresia culorilor vii cu ajutorul HDR ✓ Design de instalare în colț la 90° disponibil ✓ Posibilitate de service frontal sau posterior ✓ Compatibilitate cu soluțiile software LG

LSBC COMPACT SERIES

Seria LSBC Compact este concepută pentru aplicații LED profesionale de interior, oferind imagine luminoasă, contrast ridicat și o structură modulară potrivită pentru integrare în soluții moderne de afișare digitală. Formatul modular permite realizarea unor configurații adaptate fiecărui proiect, de la afișaje compacte până la suprafețe LED ample.

EXPRESIA CULORILOR VII CU AJUTORUL HDR

Cu suportul HDR, inclusiv HDR10 și HDR10 Pro, conținutul devine mai viu, cu un impact vizual deosebit. Spectrul de culori mai larg și raportul de contrast mai mare permit redarea unui conținut plin de viață, potrivit pentru spații unde mesajul vizual trebuie să atragă atenția imediat.

INSTALARE &ICIRC;N COLȚ LA 90&DEG; DISPONIBILĂ

Având în vedere utilizarea colțurilor, dulapul este proiectat pentru a realiza un ecran de colț de 90 de grade fără colțuri vizibile. Această caracteristică oferă flexibilitate în proiecte speciale de integrare LED și în spații comerciale sau arhitecturale.

INSTALARE ȘI &ICIRC;NȚREȚINERE FAȚĂ SAU SPATE

Accesul ușor la dulapul din față sau din spate simplifică operațiunile de înțreținere și permite intervenții mai rapide, în funcție de modul de instalare ales.

DESIGN QUICK LOCK & FLIP

Instalare ușoară cu sistem de blocare rapidă, care menține o aliniere excelentă. De asemenea, designul rabatabil facilitează repararea și înlocuirea sistemului de alimentare integrat și a cartelei de recepție.

COMPATIBILITATE CU SOLUȚIILE SOFTWARE LG

Alimentată de controlerul de sistem de înaltă performanță de la LG, seria LSBC este compatibilă cu soluțiile software LG, inclusiv SuperSign CMS, LED Assistant și ConnectedCare, care îi ajută pe clienți să își gestioneze propria afacere fără cusur.

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ

► Pachetul include stand fix Vogel's și controller, fiind destinat proiectelor în care se dorește o soluție LED completă, stabilă și pregătită pentru utilizare profesională. Pentru integrare corectă, instalarea trebuie realizată conform configurației tehnice și cerințelor spațiului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

PARAMETRU FIZIC - LG LSBC026

✓ Configurația pixelilor: 3 in 1 SMD ✓ Pixel Pitch (mm): 2.604 ✓ Rezoluția modulului (W x H): 96 × 96 ✓ Dimensiuni ale modulelor (W x H, mm): 250 × 250 ✓ Greutate per modul (kg): 0.70 ✓ Nr. de module pe dulap (W × H): 2 x 4 ✓ Rezoluția (W × H): 192 x 384 ✓ Dimensiuni ale dulapului (W × H × D, mm): 500 x 1,000 x 68 ✓ Suprafața dulapului (m²): 0.500 ✓ Greutate pe metru pătrat (kg/m²): 24.0 ✓ Greutate per dulap (kg/dulap): 12.0 ✓ Densitatea fizică a pixelilor (pixels/m²): 147,456

✓ Planeitatea dulapului: 0.5 ✓ Material dulap: Die Casting aluminiu turnat ✓ Acces la service: Front or Rear

PARAMETRU OPTIC - LG LSBC026

✓ Max. Luminozitate (după calibrare): 1,000 ✓ Temperatura de culoare: 3,200-9,300 ✓ Unghiul de vizualizare (orizontal/vertical): 160 × 140 ✓ Uniformitatea luminozității: 97% ✓ Uniformitatea culorii: ±0.003 Cx,Cy ✓ Raport de contrast: 5,000 : 1 (Typ.) ✓ Adâncimea de prelucrare (bit): 16 (HDR10, HDR10 Pro)

PARAMETRU ELECTRIC - LG LSBC026

✓ Consumul de energie ("W/cutie", max.): 300 ✓ Consumul de energie ("W/cutie", mediu.): 100 ✓ Consumul de energie (W/m², Max.): 600 ✓ Consumul de energie (BTU/Cutie, max.): 1,024 ✓ Consumul de energie (BTU/Cutie, mediu.): 341 ✓ Consumul de energie (BTU/□ , Max.): 2,047 ✓ Sursa de alimentare (V): 100 la 240 ✓ Rata de cadre (Hz): 50 / 60 ✓ Rata de reîmprospătare (Hz): ≥3,840

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE - LG LSBC026

✓ Durata de viață (ore până la jumătate din luminozitate): 100,000 ✓ Temperatura de funcționare (°C): -20 to +40 ✓ Umiditatea de funcționare: 10-90% RH ✓ Clasificare IP față / spate: IP5X / IP5X

CONCLUZIE

LG LED Tiles interior LSBC026, în configurația 3 m x 2 m cu stand fix Vogel's și controller, este o soluție completă pentru afișare digitală profesională de interior. Datorită formatului generos, pixel pitch-ului de 2.604 mm, luminozității de 1.000 nit, suportului HDR, structurii fixe și controllerului inclus, pachetul este potrivit pentru showroom-uri, retail, recepții, spații corporate și proiecte de digital signage unde impactul vizual și stabilitatea instalării sunt esențiale.

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

COD PRODUS

PAC-VG-FIX-LG-LSBC026-3x2

EAN

6426707006352

Specificațiile finale se confirmă prin oferta comercială. Produsul se personalizează la cerere (culori RAL, configurație, branding).